


NTSS-PDU-DC4114

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Metered, 3ф16А, 11кВт, 3 автоматических выключателя, (36)С13, (6)С19, 3м кабель с вилкой IEC 60309, 1769x52x44.4 мм
Модель	NTSS-PDU-DC4114
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C19 (6), IEC 60320 C13 (36)
Внутренние соединения	16AWG, 14AWG, медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5x2.5мм ² , 3 м
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с функцией локального (встроенный дисплей) и удалённого (SNMP) отображения измеряемых параметров электропитания по фазам, с возможностью подключения датчиков
Номинальное напряжение и ток	350-415 В переменного тока 16А 11 кВт 50 Гц
Разъем	16А IEC60309 (3P+N+E)
Крепление входного кабеля	PG21
Корпус	Алюминий, чёрный
Габариты	1769x52x44.4 мм
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Функция мониторинга	Мониторинг на фазе (вход) по локальной сети Ethernet 10/100 Мбит
Защита	3 x 1P/16А гидромагнитные автоматические выключатели
Контроль доступа через последовательный порт Интерфейс датчика	RJ45 Интерфейс (RS485) USB Интерфейс

Интерфейс температуры и влажности	USB Интерфейс USB
SNMP	Поддержка централизованного мониторинга посредством простого протокола сетевого управления. Совместимость с версиями протокола v1, v2, v3 и другими
RS485	MODBUS RTU протокол
Режим доступа WEB	Доступ через браузер. Совместим с основными браузерами, поддерживает 256-битное шифрование.
TELNET	Простой доступ к командной строке
SSH	Зашифрованный доступ к командной строке. Поддержка версии SSH v2
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	По возникшим вопросам по продукции и качеству товара обращаться по электронной почте service@ntss.ru

